

Siesta SkyAir 4 irányú kazettás egység

4 irányú kazettás egység ACQ-B/AZQS-BV1/BY1

- » Ideális megoldás nagy helyigényű üzletek, éttermek és irodák számára
- » Diszkrét illeszkedés bármely belső kialakításhoz
- » A levegő 4 irányból jut be a helyiségbe
- » A légszűrő eltávolítja a porszemcséket és folyamatosan tiszta levegőt biztosít
- » Könnyű telepítés és karbantartás



www.daikin.hu



Szezonális hatékonyság akár

A

Siesta

Nagyszerű ár-érték arány
álmennyezeti alkalmazásokhoz

ACQ-B/AZQS-BV1/BY1



Fűtés és Hűtés

BELTÉRI EGYSÉG			ACQ71B	ACQ100B	ACQ125B	ACQ100B	ACQ125B	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	-6.8/-	-9.5/-	-12.1/-	-9.5/-	-12.1/-	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	-7.5/-	-10.8/-	-13.5/-	-10.8/-	-13.5/-	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály	B		-	B	-	
		Ptervezett	kW	6.80	9.50	-	9.50	-
		SEER		4.65	-	-	4.65	-
	Fűtés (kontinentális klíma)	Energiaosztály		A		-	A	-
		Ptervezett	kW	6.33	7.60	-	7.60	-
		SCOP		3.41	3.47	-	3.47	-
Névleges hatékonyság (hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen)	Eves energiafogyasztás	kWó	512	715	-	715	-	
	EER		3.31	3.21	3.01	3.21	3.01	
	COP		3.61	3.21	3.41	3.61	3.41	
Burkolat	Szín		Fehér					
	Méreték	Mag. x Szél. x Mély. mm	265x820x820	300x820x820				
Súly	Egység	kg	31	39				
	Dekorációs panel	Szín	Fehér					
Méreték	Méreték	Mag. x Szél. x Mély. mm	82x990x990					
	Súly	kg	4					
Légszállítás	Hűtés	Mag./Névl./AL/Csendes	m ³ /perc	24.4/20.5/17.6/15.0	29.2/24.4/21.0/17.6	34.0/29.2/26.3/22.1	29.2/24.4/21.0/17.6	34.0/29.2/26.3/22.1
	Fűtés	Mag./Névl./AL/Csendes	m ³ /perc	24.4/20.5/17.6/15.0	29.2/24.4/21.0/17.6	34.0/29.2/26.3/22.1	29.2/24.4/21.0/17.6	34.0/29.2/26.3/22.1
Külső statikus nyomás	Magas/Névl./Alacsony	Pa	0/0/0					
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Magas/Névl./Alacsony	dBA	54/50/48	56/54/53	60/56/54	56/54/53	60/56/54
	Fűtés	Magas/Névl./Alacsony	dBA	54/50/48	56/54/53	60/56/54	56/54/53	60/56/54
Hangnyomásszint	Hűtés	Mag./Névl./AL/Csendes	dBA	41/38/35/32	44/41/38/36	47/44/43/41	44/41/38/36	47/44/43/41
	Fűtés	Mag./Névl./AL/Csendes	dBA	41/38/35/32	44/41/38/36	47/44/43/41	44/41/38/36	47/44/43/41
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	9.52				
	Gáz	Külső átmérő	mm	15.88				
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~ / 50 / 220-240					

KÜLTÉRI EGYSÉG			AZQ571BV1	AZQ5100BV1	AZQ5125BV1	AZQ5100BY1	AZQ5125BYV1	
Méreték	Egység	Mag. x Szél. x Mély. mm	770x900x320	990x940x320				
Súly	Egység	kg	67	81	82			
Légszállítás	Hűtés	Névl.	m ³ /perc	52.0	76	77	76	77
	Fűtés	Névl.	m ³ /perc	48.0	83			
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dBA	64	70	71	70	71
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl./ Csendes működés	dBA	48/43	53/-	54/-	53/-	54/-
	Fűtés	Névl.	dBA	50	57	58	57	58
	Éjsz-i csendes ü.mód	1. szint	dBA	-	49			
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny.	Min.-Max. °C száraz hőm.	-5.0~46.0				
	Fűtés	Tkörny.	Min.-Max. °C nedves hőm.	-15.0~15.5				
Hűtőközeg	Típus /GWP		R-410A/1,975					
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e. Max.	m	30	50			
		Rendszer Megfelelő	m	40	70			
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e. Max.	m	15.0	30.0			
		Belt.e.-Belt.e. Max.	m	-	0.5			
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~ / 50 / 220-240			3N~ / 50 / 380-415		
Áramerősség - 50 Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A	20	-				

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékhűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényességének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatósi célokat szolgál és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információk fűzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célra való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információk fűzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Tel.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termék forgalmazója: